

# 疫苗藥品專用恆溫櫃 超過百家診所使用 通過衛生局檢驗合格

## 特點

### 電子式恆溫控制：

溫度可控制在4°C~6°C(符合衛生局標準)。

### 溫度控制器：

微電腦LED電子式顯示，可設定溫度，溫差，除霜時間。

### 多層低溫保護：

具第二道機械式過低溫強制停止壓縮機運轉功能。

### 高低溫警報：

具過高溫及過低溫蜂鳴器警報。

### 可靠壓縮機：

歐洲原裝，長壽命全密封低噪音型壓縮機。

### 異常發報系統(可選配)：

具室內電話發報系統，可設定室內電話或手機號碼，把溫度異常與UPS異常即刻傳送通知。

### 保全同步功能：

具有調節溫度功能可與保全連線，溫度同步，不會有溫度誤差問題，並設計有保全監視孔。

### 玻璃門：

特制雙夾層冷藏及具有除霧功能。

### 除霧功能：

週期性循環外加蒸發器偵測系統。

### 冷媒：

不含氟氯碳化物(CFC-FREE)環保冷媒R-134。



電贏行電子股份有限公司

電話(02)2698-3611(代表號)

傳真(02)2698-3609

網址：<http://www.powerbank.com.tw>



# 疫苗藥品專用恆溫櫃

## 規 格

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 型 號       | PRU-400E                                |
| 有 效 容 積   | 400公升                                   |
| 外 部 材 質   | 白色鋼板烤漆製成                                |
| 箱 內 材 質   | 白色鋼板烤漆製成                                |
| 隔 熱 材 料   | 聚胺脂發泡體                                  |
| 玻 璃 門     | 特製雙夾層冷藏及具有除霧功能玻璃門                       |
| 層 架       | 4個(附鍍鋅金屬飾條)                             |
| 監 視 孔     | 預留保全連線監視孔                               |
| 配 件       | 20W螢光燈X1、腳輪X4、門鎖X1                      |
| 電 源 供 應   | AC110V / 60Hz / 5安培                     |
| 壓 縮 機     | 歐洲原裝，長壽命全密閉低噪音型壓縮機，輸出功率160W             |
| 冷 媒       | 不含氟氯碳化物(CFC-FREE)環保冷媒R-134              |
| 蒸 發 器     | 鰭板加管狀式空氣強迫循環                            |
| 冷 凝 器     | 金屬線加管狀(8PCS/L=375mm)                    |
| 除 霜       | 週期性循環外加蒸發器偵測系統                          |
| 溫 度 控 制   | 電子式控溫(控制範圍0℃ ~ 20℃) + 機械式過低溫強制停止壓縮機運轉功能 |
| 溫 度 顯 示   | 數字式顯示(顯示範圍-10℃ ~ +50℃)                  |
| 高溫警報系統    | 當溫度高於設定溫度時，數字位數閃爍及蜂鳴警報聲，                |
|           | 當溫度高於設定溫度時，高溫警示燈亮起。                     |
| 低溫警報系統    | 當溫度低於設定溫度時，數字位數閃爍及蜂鳴警報聲，                |
|           | 當溫度低於設定溫度時，除霜指示燈亮起。                     |
| 電 話 發 報 器 | 具GSM及PSTN發報功能 (選配)                      |