

首創

疫苗藥品恆溫櫃 + 不斷電系統 超過百家診所使用 通過衛生局檢驗合格

特點

二合一整體設計：

一體成型，不佔空間，無雜亂配線，通風不良之問題。

電子式恆溫控制：

溫度可控制在4°C~6°C(符合衛生局標準)。

溫度控制器：

微電腦LED電子式顯示，可設定溫度，溫差，除霜時間。

多層低溫保護：

具第二道機械式過低溫強制停止壓縮機運轉功能。

高低溫警報：

具過高溫及過低溫蜂鳴器警報。

可靠壓縮機：

歐洲原裝，長壽命全密閉低噪音型壓縮機。

異常發報系統(可選配)：

具室內電話發報系統，可設定室內電話或手機號碼，把溫度異常與UPS異常即刻傳送通知。

保全同步功能：

具有調節溫度功能可與保全連線，溫度同步，不會有溫度誤差問題，並設計有保全監視孔。

長時間UPS：

內含高功率長時間不斷電系統，純正弦波輸出，含穩壓功能，防雷擊，防突波，LCD顯示電壓，電流，負載量，電池容量，一目了然。

原廠電池：

UPS 專用大容量全密閉式電池1組，可擴充多組電池，延長停電後使用時間。

玻璃門：

特制雙夾層冷藏及具有除霧功能。

除霧功能：

週期性循環外加蒸發器偵測系統。

冷媒：

不含氟氯碳化物(CFC-FREE)環保冷媒R-134。



電贏行電子股份有限公司

電話(02)2698-3611(代表號)

傳真(02)2698-3609

網址：<http://www.powerbank.com.tw>



2合1設計! 疫苗藥品恆溫櫃+不斷電系統

規格

型號	PRU-4003
有效容積	400公升
外部材質	白色鋼板烤漆製成
箱內材質	白色鋼板烤漆製成
隔熱材料	聚胺脂發泡體
玻璃門	特製雙夾層冷藏及具有除霧功能玻璃門
層架	4個(附鍍鋅金屬飾條)
監視孔	預留保全連線監視孔
配件	20W螢光燈X1、腳輪X4、門鎖X1
電源供應	AC110V / 60Hz / 5安培
壓縮機	歐洲原裝，長壽命全密閉低噪音型壓縮機，輸出功率160W
冷媒	不含氟氯碳化物(CFC-FREE)環保冷媒R-134
蒸發器	鰭板加管狀式空氣強迫循環
冷凝器	金屬線加管狀(8PCS/L=375mm)
除霜	週期性循環外加蒸發器偵測系統
溫度控制	電子式控溫(控制範圍0°C ~ 20°C) + 機械式過低溫強制停止壓縮機運轉功能
溫度顯示	數字式顯示(顯示範圍-10°C ~ +50°C)
高溫警報系統	當溫度高於設定溫度時，數字位數閃爍及蜂鳴警報聲， 當溫度高於設定溫度時，高溫警示燈亮起。
低溫警報系統	當溫度低於設定溫度時，數字位數閃爍及蜂鳴警報聲， 當溫度低於設定溫度時，除霜指示燈亮起。
電話發報器	具GSM及PSTN發報功能 (選配)
UPS 規格	正弦波輸出
	輸入 / 輸出頻率：60Hz
	顯示介面：LCD介面顯示
	瞬間功率5KVA，額定容量3KVA
	含穩壓功能
	具有自動旁路
	具UPS異常(停電、故障)發報功能
	具有防突波、防雷擊等功能
	全密閉式免加水免保養UPS專用電池
電池規格：12V/50AH*4PCS (一組)	
可擴充多組電池箱延長停電使用時間 (選配)	