

COOLBOSS® 恆凌®

2~8°C

疫苗藥品冷藏恆溫櫃

"非" 市面上飲料冰箱改裝 用相同價格就能擁有專業疫苗恆溫冷藏櫃



符合
NSF/ANSI 456
疫苗儲存標準
美國UL安規

雙層雙室
雙壓縮機

雙UPS設計

省電50%
恆溫100%

雙備援
可靠度
加倍

全方位
疫苗
保護

溫度記錄器：

內含USB溫度記錄器。

無線 WIFI 手機遠端APP發報系統(可選配)：

把溫度紀錄、溫度異常透過 WIFI 網路，傳送至手機APP。

每層各別冷風出口：

每層皆具備冷風出氣口，恆溫無死角。

高低溫警報：

具過高溫及過低溫蜂鳴器警報。另具備外接燈號與聲響警報端子。

開門警報：

玻璃門未完全關上超過30秒啟動蜂鳴器警報。

玻璃門：

特制雙夾層冷藏及具有除霧功能。

電子式恆溫控制：

溫度可控制在2°C~8°C(符合衛生局標準)。

溫度控制器：

微電腦LED電子式顯示，可設定溫度，溫差，除霜時間。

可靠壓縮機：

高效率省電，長壽命全密閉低噪音型壓縮機。

保全同步功能：

具有調節溫度功能可與保全連線，溫度同步，不會有溫度誤差問題，並設計有保全監視孔。

長時間UPS：

高功率省電型長時間不斷電系統，防雷擊，防突波，LCD顯示電壓，電流，負載量，電池容量，一目了然。

YUASA(湯淺)原廠電池：

UPS 專用大容量全密閉式電池1組，可擴充多組電池，延長停電後使用時間，並附專用電池箱。

CB-240



CB-120



全天候監控!! 全方位疫苗保護!!

製冷系統

- ◆ 採用高性能壓縮機、高效率風扇。
- ◆ 高效蒸發冷凝系統設計，製冷迅速。
- ◆ 強制風冷凝系統，每層風道出口設計，溫度均勻穩定。



數字、圖形、聲音警示
溫度控制器，溫度及狀態一目了然。



可選配無線WIFI手機APP發報系統
把溫度紀錄、溫度異常，透過WIFI網路，傳送至手機APP。

人性化設計

- ◆ 安全門鎖設計，防止隨意開啟。
- ◆ 自動關門及門未關妥警示音。
- ◆ 內建LED照明燈，存取物品一目了然。
- ◆ 透明中空鋼化鍍膜反射玻璃門，防止玻璃門凝露。
- ◆ 可調高度多層架設計，可依需要調整高度，方便實用。
- ◆ Data Logger溫度記錄容量高達100,000組，自動循環複寫。
- ◆ 免維修冷凝器設計。

Data Logger

內建USB介面溫度記錄器
Data Logger。



內建照明及除霧開關，可
依需求自行啟動或關閉，
關閉時更省電。



可選配高功率省電型長時間UPS
LCD顯示電壓、電流、負載量、
電池容量，一目了然。

技術規格表

型號		CB-120	CB-240	CB-120 / CB-240	
技術規格	結構	桌面/檯下/堆疊式		高低溫警示	有
	氣候類型	ST		開門警示	有
	製冷方式	風道風冷		傳感器警示	有
	除霜方式	自動		USB介面 溫度記錄儀 Data Logger	有
	製冷劑	R600a		LED照明燈	有
性能參數	設定溫度(°C)	5		故障代碼顯示	有
	溫度範圍(°C)	2 ~ 8		測試孔	有
控制系統	控制器	微電腦智慧控制器		門鎖	有
	顯示方式	數字、圖形、音訊		層架	3 6
材質	外殼材質	鍍鋅鋼板烤漆		水平腳	有
	內膽材質	鍍鋅鋼板烤漆		遠端溫度儲存及 通報APP(免月租費)	選配
額定電壓	額定電壓/頻率	110VAC/60HZ		腳輪	選配
	功率(W)	80	160	燈光閃爍警示	選配
外部尺寸 寬x深x高 CM	容積(L)	120	240	發泡門	選配
	淨重(KG)	42	84		
	120L	60 x 56 x 80.5			
	240L	60(120) x 56 x 161(80.5)			

電贏行電子股份有限公司

電話(02)2698-3611(代表號)

傳真(02)2698-3609

網址：<http://www.powerbank.com.tw>



(歡迎加入LINE服務群組)